

サービス情報
TECHNICAL INFORMATION

2008/11/21
ダイハツディーゼル株式会社
CS推進事業部
〒531-0076 大阪市北区大淀中
1丁目1番30号
DAIHATSU DIESEL MFG. CO.,LTD
AFTER-SALES SERVICE DEPT.
1-30, OYODONAKA, 1CHOME,
KITA-KU, OSAKA, 531-0076 JAPAN
TEL.(+81) 06-6454-2347 FAX.(+81) 06-6454-2680

件 名 SUBJECT	ピストン組み込み時の注意事項(補足) Supplementary Instruction for Piston Installation
適用機種 ENGINE MODEL	DC-17

内 容

DC-17 7機関のピストン組込時には下記の点にご注意願います。

- ① "F"刻印を機関前側に合わせる。
- ② "F"刻印と接続棒の浮出し座を同一方向に合わせる。

その他のピストン組込時の注意事項に関しましては取扱説明書をご参照下さい。

NOTE

When piston installation in DC-17 engine, please notice the following points.

- ① Set "F" punch mark toward engine front side.
- ② Set "F" punch mark and emboss on connecting rod in the same direction.

Regarding other instructions for piston installation, please refer to instruction manual.

"F"刻印を機関前側に合わせて組み込んで下さい。逆に組み込むと、吸排気弁を損傷します。
Set "F" punch mark toward engine front side. If the piston is reversely installed, it may cause breakage of valves.

